

FAZER - dvoukotoučová pila



Dvojkotoučová pila s pilovými kotouči jdoucími zespodu nahoru. S pevnou pilovou jednotkou na levé straně a motoricky pohyblivou jednotkou na pravé straně.

Rozsah naklápění pilových kotoučů směrem dovnitř v rozsahu 90°/45°. Vybaveno dvojitými vertikálními upínači, plnou ochranou pilových kotoučů, pohyblivou válečkovou drahou, 2,5 m, mazáním pneumatickým ostřikem, kompletní s 2x kotoučem TCT Ø 500 mm. Motory o výkonu 3 kW.

TECHNICKÁ DATA:

Pilové kotouče Ø TCT Ø 500 mm

Výsuv pilových kotoučů do řezu hydropneumatický odspodu

Náklon pilových kotoučů pneumaticky v rozsahu 90 ° až 45 °dovnitř

Nastavení meziúhlů pomocí dorazů

System mazání kotoučů olejovou mlhou

Minimální řezná délka mezi dvěma hlavami: 420 mm (s hlavami 90 °)

Minimální řezná délka s cyklem pomocí software přibližně 330-300 mm

Maximální délka řezu mezi oběma hlavami: 4000 mm (s hlavami 90 °)

VYBAVENÍ ELEKTRONICKÝM POZICOVÁNÍM UMOŽŇUJE:

Provádění jednotlivých řezů

Paměť 99 kódů profilů a jejich hodnot

Uložení nářezových plánů - z klávesnice

Uložení nářezových plánů z USB

STANDARTNÍ VYBAVENÍ:

Horizontální a vertikální pneumatické upínače – 1 kus na každou hlavu

Prostor řezu zcela chráněný pneumatickými kryty

Ztrátové přimazávání pilového kotoče pro ALU

Válečková dráha na pohyblivé hlavě

Vzduchová ofukovací pistole

Pilový kotouč TCT Ø500 mm

PŘÍDAVNÉ VOLITELNÉ VYBAVENÍ:

Délka 5 m (na dotaz)

MOŽNOSTI ŘEZU

DOUBLE MITRE SAW FAZER Ø500mm CUTTING DIAGRAM

