



### Potahové pily pro extrémní úhly a prořez

Potahové pily řady ZS nabízejí pro každou aplikaci vhodný stroj pro krácení, řez úhlů (včetně prostorových a shift-řezů, které jsou provedeny čistě a přesně). Pily jsou vhodné pro současné zpracování dřeva, PVC- a ALU-profilů. Pily se vyznačují stabilní a snadno ovladatelnou konstrukcí. Pilová jednotka je uložena ve 4 kuličkových pouzdrech vedena na tvrzených broušených tyčích na rameni, které je oboustranně v horizontální rovině natáčecí. U typů "N" je navíc agregát naklopatelný ve vertikální rovině. Natavitelné pevné dorazy pro 90° a 45°, meziúhly nastavitelné na dobře čitelných stupnicích.

Možnost připojení odsávacího zařízení.

### Potahová pila ZS135N, ZS170N, ZS200N

- Zakraovací a úhlová kotoučová pila s maximálním prořezem (výškou) 135mm, 170mm, resp. 200mm
- Stabilní konstrukce ze šedé litiny
- Precizní vedení pilového agregátu ve 4 kuličkových pouzdrech a uložení na tvrzených broušených tyčích
- Manuální posuv pilového agregátu
- Rychlé nastavení úhlu až do 65° horizontálně a do 45° vertikálně, nastavitelné dorazy
- Možnost připojení odsávacího zařízení



#### Technická data

Typ	ZS 135N	ZS 170N	ZS 200N
Motor	400 V / 2.0 kW	400 V / 2.0 kW	400 V / 5.0 kW
Otáčky	3800 U/min	3500 U/min	2800 U/min
Délka řezu	440 mm (při 90°)	430 mm (při 90°)	420 mm (při 90°)
Výška ŘEZU	135 mm (při 90°)	170 mm (při 90°)	200 mm (při 90°)
Nastavní úhlu- horizontál	45°-90°-25°	45°-90°-25°	45°-90°-20°
Nastavení úhlu vertikál.	90°-45° (doleva)	90°-45° (doleva)	60°-90°-30°
Kotouč-Ø	350 mm	420 mm	520 mm
Hrdlo Ø	100 mm		
Hmotnost	100 kg	120 kg	310 kg