



Potahové pily pro extrémní úhly a prořez

Potahové pily řady ZS nabízejí pro každou aplikaci vhodný stroj pro krácení, řez úhlů (včetně prostorových a shift-řezů, které jsou provedeny čistě a přesně). Pily jsou vhodné pro současné zpracování dřeva, PVC- a ALU-profilů. Pily se vyznačují stabilní a snadno ovladatelnou konstrukcí. Pilová jednotka je uložena ve 4 kuličkových pouzdrech vedena na tvrzených broušených tyčích na rameni, které je oboustranně v horizontální rovině natáčecí. U typů "N" je navíc agregát naklopatelný ve vertikální rovině. Natavitelné pevné dorazy pro 90° a 45°, meziúhly nastavitelné na dobře čitelných stupnicích.

Možnost připojení odsávacího zařízení.

Potahová pila ZS135, ZS170, ZS200

- Zakraovací a úhlová kotoučová pila s maximálním prořezem (výškou) 135mm, 170mm, resp. 200mm
- Stabilní konstrukce ze šedé litiny
- Precizní vedení pilového agregátu ve 4 kuličkových pouzdrech a uložení na tvrzených broušených tyčích
- Manuální posuv pilového agregátu
- Rychlé nastavení úhlu až do 65°, nastavitelné dorazy
- Možnost připojení odsávacího zařízení



Technická data

Typ	ZS 135	ZS 170	ZS 200
Motor	400 V / 2.0 kW	400 V / 2.0 kW	400 V / 5.0 kW
Otáčky	3800 U/min	3500 U/min	2800 U/min
Délka řezu	440 mm (při 90°)	430 mm (při 90°)	420 mm (při 90°)
Výška řezu	135 mm	170 mm	200 mm
Nastavní úhlu-horizontál.	45°-90°-25°	45°-90°-25°	45°-90°-20°
Nastavení úhlu vertikál.	-		
Kotouč-Ø	350 mm	420 mm	520 mm
Hrdlo Ø	100 mm		
Hmotnost	100 kg	110 kg	280 kg